

iSocket® GSM 707



Älykäs pistorasia



Laitteiden etäohjaus
Lämpötilan tarkkailu
GSM valvonta

Ohjaile kotisi toimintoja, säästä energiaa, säästä rahaa

Kytke virta päälle
tekstiviestillä tai puhelulla



- Pistorasian ohjaus tekstiviesteillä
- Ajastin sekä termostaattiohjaus
- Lämpötilatieto ja -hälytykset tekstiviesteillä
- Mikrofoni tilan kuuntelua varten
- Sähkökatkoilmoitukset tekstiviesteillä
- Lisävarusteena liike- sekä ovitunnistimet
- Ulkoisen releen ohjaus
- Käyttöoikeuksien hallinta
- Android & iPhone -sovellukset
- Kotimainen tuote!



Tarkkaile lämpötilaa
myös poissaollessasi

Tuotekuvaus

Älykkäät iSocket®-laitteet on suunniteltu sähköisten laitteiden etäkytkentään. iSocket®-laitteita voi käyttää myös laitteen sijaintipaikan tarkkailuun (kodin turvallisuus, lämpötilan tarkkailu, yms.), jolloin ne antavat tietoa sijaintipaikan tilasta GSM-verkon kautta. Laitteessa on myös joitakin hyödyllisiä lisäominaisuuksia. Laitetta ohjataan GSM-verkkoa käyttäen pääasiassa tekstiviestein, mutta joitain ominaisuuksia voidaan hyödyntää myös puhelulla. iSocket GSM 707 on yhteensopiva useimpien operaattorien SIM-korttien kanssa (myös prepaid-kortit käyvät). iSocket GSM 707 toimii myös termostaattina sisäänrakennetun lämpömittarinsa ansiosta; se voidaan ohjelmoida sammumaan ja käynnistymään tietyissä ennalta määritetyissä lämpötiloissa. iSocket GSM 707 voi lähettää sijaintipaikkansa lämpötilatiedot tekstiviestitse. Laitteessa on paikka myös erilaisille tunnistimille; laite voi lähettää tietoa kun tunnistin havaitsee jotain, esimerkiksi kun liiketunnistin havaitsee liikettä, palohälytyn havaitsee savua, ovitunnistin huomaa kun ovi avataan jne. Sisäänrakennetun mikrofonin ansiosta kännykällä voidaan kuunnella mitä laitteen sijaintipaikassa tapahtuu. Lisäulostuloon voidaan liittää matalajännitteisiä laitteita kuten hälyttimet yms.



iSocket® tarjoaa 3 suojaus tasoa asetuksille joista voit valita. Voit käyttää suojaukseen salasanaa tai numerolistaa, sekä käyttää molempia samaan aikaan. Lisäksi asetusten aikaväli on rajoitettu.



Toinen rele (Mikrorele 24VDC/2A)

SIM SIM-korttipaikka

Sisääntulo antureille



Lisätietoa iSocket® GSM 707-pistorasiasta ja muista iSocket® - malleista löydät internet-sivustolta www.isocket.fi

iSocket® GSM 707




Älykäs pistorasia

Laitteiden etäohjaus
Lämpötilan tarkkailu
GSM valvonta

3in1

Ohjaile kotisi toimintoja, säästä energiaa, säästä rahaa



Tekniset tiedot

Tuote / Malli	iSocket GSM 707 / ISGSM707EU, Pistoke/Pistorasia: CEE 7/4 ("Schuko")
Sisääntulovirta	100-250VAC, 50-60Hz
Lähtörele	Max. kytkentä 16A/250VAC, suojattu 15A sulakkeella
Microrele	Relekoskettimet kytkentää varten, 24VDC/2A, ei sulaketta (3.5mm mini-jack liitin)
Sisääntulo antureille	Ulkoisille hälytinlaitteille (liike, tulipalo, yms.), antaa 12VDC/300mA, ylikuormitussuoja 350mA
GSM	4 taajuutta: 850Mhz/900Mhz/1800Mhz/1900MHz, sisäänrakennettu antenni
SIM-korttipaikka	Toimii kaikkien operaattoreiden sim-korteilla, myös Prepaid-korteilla
Lämpötilan hallinta	Sisäänrakennettu lämpömittari ja termostaatti, lämpötila ilmoitetaan tekstiviestillä Kytkeytyy päälle / pois termostaatin asetusten mukaisissa lämpötiloissa
Merkkivalot	POWER vihreä, GSM sininen, MIKROFONI keltainen, OUT punainen
Turvallisuus	Salasana, sallittujen numeroiden lista, rajoitettu asetusten aikaväli
Muut ominaisuudet	Sisäänrakennettu Li-Ion akku sähkökatkoilmoituksia varten. iSocket sovellus Android ja iPhone -älypuheliin on ladattavissa AppStoresta sekä Google Play -kaupoista maksutta. iSocket® Online 24/7 -toiminnon avulla laite kytkeytyy automaattisesti uudelleen matkapuhelinverkkoon tilapäisen katkoksen jälkeen. Takuu 12 kk.
Netto- / bruttopaino	251g / 383g
Toimintaympäristö	0C - +40C, IP22 (sisäkäyttöön, kuiviin olosuhteisiin)

Lisätieto iSocket® GSM 707-pistorasiasta ja muista iSocket® -malleista löydät internet-sivustolta www.isocket.fi