

iSocket® GSM 707



# La Presa Intelligente



Controllo Remoto GSM  
Controllo Temperatura  
Sistema di Allarme Casa

Controlla la tua casa, risparmia energia, risparmia soldi

Strumento controllo  
via cellulare



- On/off da remoto, riavvio da SMS/Chiamate
- Valore temperatura fornito da SMS
- Notifica di allarme SMS/Chiamate
- Controllo audio remoto
- Pianificazione on/off, info stato
- Termostato, attivazione on/off
- Seconda uscita relay
- Tre livelli di sicurezza
- Notifica interruzione corrente



Controllo  
temperatura in remoto

## Descrizione

I dispositivi intelligenti iSocket® sono progettati per controllare apparecchiature elettriche in remoto. I dispositivi iSocket possono anche essere utilizzati per monitorare i locali (per sicurezza e controllo della temperatura, ad esempio). Possono dare preziose informazioni sullo stato dei locali tramite la rete mobile. iSocket GSM 707 è progettato per commutare apparecchiature elettriche in remoto e possiede alcune utili funzionalità aggiuntive. Questa presa intelligente è controllata tramite rete GSM utilizzando i comandi SMS standard della telefonia mobile. È anche possibile attivare operazioni tramite una telefonata. Le SIM card di diversi operatori GSM - comprese le carte prepagate - possono essere installate nell'iSocket GSM 707. iSocket GSM 707 può anche essere usato come termostato grazie al suo termometro integrato, il quale comanda l'accensione e lo spegnimento delle apparecchiature in base alle impostazioni. iSocket GSM 707 invia le informazioni sulla temperatura della stanza al vostro telefono. Grazie ad un connettore speciale, potete collegare i vari sensori. Verrà inviato un messaggio quando viene attivato. Ad esempio, può indicare movimento, apertura porte, incendi, fughe di gas e altro ancora. Un microfono incorporato vi permette di ascoltare ciò che sta accadendo nella stanza in remoto. Un'uscita aggiuntiva può attivare strumenti a bassa tensione. Questo nuovo modello può inviare notifiche di spegnimento in caso di mancanza di corrente.



iSocket vi offre una scelta di 3 impostazioni di sicurezza tra cui scegliere. Potete controllare la protezione da password o da una lista di numeri, oppure da una combinazione di entrambi al tempo stesso. La limitazione di tempo per configurare il dispositivo è un ulteriore terzo livello di protezione.



Uscita aggiuntiva (Microrelay 24VDC/2A)

SIM Presa SIM card

Ingresso sensori



Maggiori informazioni su questo ed altri modelli iSocket® possono essere trovati sul sito [www.isocket.it](http://www.isocket.it)

iSocket® GSM 707



# La Presa Intelligente



Controllo Remoto GSM  
Controllo Temperatura  
Sistema di Allarme Casa

Controlla la tua casa, risparmia energia, risparmia soldi

save energy



Termostato incorporato



Microfono incorporato



Sirena

Allarme antincendio

Controllo remoto GSM per sistemi di raffreddamento & condizionamento

luse

frigorifero

boiler

Sicurezza domestica:  
Allarme in caso di effrazione

Riavvio remoto per computer o server

## Dati Tecnici

Prodotto / Modello	iSocket GSM 707 / ISGSM707EU, Plug/Socket: CEE 7/4 ("Schuko")
Potenza in Ingresso	100-250VAC, 50-60Hz
Relay principale	Max. commutazione 16A/250VAC, protetto da fusibile 15A
Microrelay	Max. commutazione 24VDC/2A, senza fusibile (mini-jack 3.5mm sul retro dispositivo)
Ingresso allarme sensori GSM	Per sensori esterni (movimento, porta, antincendio, etc.), 12VDC/300mA, fusibile 4 bande: 850Mhz/900Mhz/1800Mhz/1900MHz, antenna integrata
Presenza SIM	Tipo push-push, plug-in SIM card 3V
Controllo Temperatura	Termometro e termostato incorporati, misurazione temperatura fornita da SMS, attivazione on/off dell'apparecchiatura secondo le impostazioni del termostato
Indicatori	POTENZA (verde), GSM (blu), MICROFONO (giallo), USCITA (rosso)
Sicurezza	Password, lista di numeri telefonici, intervallo di configurazione limitato
Caratteristiche principali	On/Off o riavvio di elettrodomestici 250VAC (da relay princ.) & 24VDC (da microrelay) Pianificazione on/off, info stato, Funzione Allarme on/off iSocket® Temperature Notifier – misurazione temperatura fornita da SMS iSocket® Alarm Notifier – notifica di allarme su azionamento esterno di sensori iSocket® Power Notifier – notifica in caso di mancanza di corrente iSocket® Online 24/7 – il dispositivo torna online dopo l'interruzione nella rete GSM
Peso Netto/Lordo	251g / 383g
Condizioni atmosferiche	0C – +40C, IP22 (uso interno, condizioni di asciutto)

Maggiori informazioni su questo ed altri modelli iSocket® possono essere trovati sul sito [www.isocket.it](http://www.isocket.it)